



ISOVER CLIMCOVER LAMELLA ALU2

Värme- och kondensisolering
av ventilationskanaler

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

isover climcover lamella alu2 används till värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. isover climcover lamella alu2 kan i övrigt användas till värmeisolering av rör och behållare samt isolering av kalla installationer.

PRODUKT

isover climcover lamella alu2 är tillverkad av tvärställda, obrännbara lameller av glasull. Glasullslamellerna är vattenavvisande och är inte kapillär-sugande. Yskiktet består av glastrådsarmerad aluminiumfolie.

FÖRPACKNING

isover climcover lamella alu2 leveras i plast-säck på hög pall, 12 rlr/pall. Pallstorlek 1200x1200x2550 mm. Speciallängd, för att minimera spill, anpassad efter kanaldimension, offreras på begäran, minst 50 rullar.

Art.nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	m ² /säck	m ² /pall
3522602000	10000	1200	20	12,00	144,00
3522603000	8000	1200	30	9,60	115,20
3522604000	6000	1200	40	7,20	86,40
3522605000	5000	1200	50	6,00	72,00
3522606000	4000	1200	60	4,80	57,60
3522608000	3000	1200	80	3,60	43,20
3522610000	2500	1200	100	3,00	36,00

MONTERING OCH BEARBETNING

isover climcover lamella alu2 tillskärns bäst med en storbladig kniv, som isover isolerkniv. Lamellmattan monteras med bandning eller spirallindning. Vid kondensisolering tejpas samtliga skarvar med isover aluminiumtejp.

DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET ENL SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	200	250
λ-värde W/m ² °C	0,039	0,044	0,055	0,088	0,110

Produktdata

Förpackning: Plastsäck
 Euroklass: A2-s1,d0
 Högsta användningstemperatur: 520°C
 Ytbeklädnaden: Max 120°C
 CE-märkt
 Densitet: ca 28 kg/m³