



ISOVER Vario® TightTec

- Tätar hörn i klimatskärmen

Produktbeskrivning

ISOVER Vario® TightTec är en produkt av åldersbeständig polyetenfolie som enkelt ger täta hörn. Framförallt används den i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. ISOVER Vario® TightTec är en del i ISOVERs lufttätningssystem som tillsammans med övriga produkter säkrar tätning av klimatskärmen vilket bidrar till fuktsäkra och energisnåla hus.

Två produkter

- ISOVER Vario® TightTec X för ytterhörn med ett universalmått som kan anpassas.
- ISOVER Vario® TightTec I för innerhörn.

Monteringsanvisning

ISOVER Vario® TightTec är lätt att vika upp och montera i hörnet med hjälp av de streckade linjerna. Lägg linjerna mot hörnets vinkel och täta därefter skarvarna med ISOVER Vario® MultiTape SL eller ISOVER Vario® MultiTape. Genom att använda ISOVER Vario® TightTec i fönster- och dörrsmyggar samt i innerhörn får man hög lufttätethet och den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.

Produktnamn	Artikelnummer	Storlek, mm (a x b)	Antal/kart
ISOVER Vario® TightTec X	35 449 06000	200x400	60
ISOVER Vario® TightTec I	35 449 06200	200x400	60

Teknisk specifikation


Material	Åldersbeständig polyetenfolie
Dimension	Se ritning
Tjocklek	0,12 mm
Färg	Gul
Ånggenomgångsmotstånd	$Z_v = 3,1 \times 10^6$ s/m
CE-märkt	$S_d = 84$ m
P-märkt	EN 13984
	Certifikat 2125/91 (avser PE-folien)




Innerhörn:
ISOVER Vario® TightTec I



Ytterhörn:
ISOVER Vario® TightTec X



ISOVER Vario® TightTec I



ISOVER Vario® TightTec X



ISOVER Vario® TightTec

- Tätar hörn i klimatskärmen



Saint-Gobain Sweden AB • ISOVER

267 82 Billesholm • Sverige

Tel 042-840 00

www.isover.se