ISOVER CLIMPIPE Section Alu2

Guide med ytterdiameter och förpackningsinnehåll

t:20	Yd	lm/förp	frp
15/20	55	42,0	L43
18/20	58	36,0	L43
22/20	62	33,6	L43
28/20	68	36,0	L44
35/20	75	30,0	L44
42/20	82	24,0	L44
48/20	88	21,6	L44
54/20	64	19,2	L44
60/20	100	15,6	L44

t:30	Yd	lm/förp	frp
15/30	75	30,0	L44
18/30	78	30,0	L44
22/30	82	24,0	L44
28/30	88	21,6	L44
35/30	95	19,2	L44
42/30	102	15,6	L44
48/30	108	14,4	L44
54/30	114	12,0	L44
60/30	120	10,8	L44
64/30	124	10,8	L44
70/30	130	10,8	L44
76/30	136	14,4	L46
89/30	149	9,6	L46
108/30	168	4,8	L44
114/30	174	4,8	L44
140/30	200	4,8	L46
168/30	228	3,6	L46
219/30	279	2,4	Säck
273/30	333	1,2	Säck

t:40	Yd	lm/förp	frp
15/40	95	19,2	L44
18/40	98	19,2	L44
22/40	102	15,6	L44
28/40	108	14,4	L44
35/40	115	12,0	L44
42/40	122	10,8	L44
48/40	128	10,8	L44
54/40	134	8,4	L44
60/40	140	7,2	L44
64/40	144	7,2	L44
70/40	150	9,6	L46
76/40	156	9,6	L46
89/40	169	4,8	L44
108/40	188	4,8	L44
114/40	194	4,8	L44
140/40	220	3,6	L46
168/40	248	3,6	Säck
219/40	299	2,4	Säck
273/40	353	1,2	Säck

t:50	Yd	lm/förp	frp
15/50	115	12,0	L44
18/50	118	10,8	L44
22/50	122	10,8	L44
28/50	128	10,8	L44
35/50	135	8,4	L44
42/50	142	7,2	L44
48/50	148	9,6	L46
54/50	154	9,6	L46
60/50	160	6,0	L44
64/50	164	4,8	L44
70/50	170	4,8	L44
76/50	176	4,8	L44
89/50	189	4,8	L44
108/50	208	4,8	L46
114/50	214	4,8	L46
140/50	240	3,6	Säck
168/50	268	2,4	Säck
219/50	319	1,2	Säck
273/50	373	1,2	Säck

t:60	Yd	lm/förp	frp
15/60	135	8,4	L44
18/60	138	7,2	L44
22/60	142	7,2	L44
28/60	148	9,6	L46
35/60	155	9,6	L46
42/60	162	4,8	L44
48/60	168	4,8	L44
54/60	174	4,8	L44
60/60	180	4,8	L44
64/60	184	4,8	L44
70/60	190	4,8	L44
76/60	196	4,8	L44
89/60	209	4,8	L46
108/60	228	3,6	L46
114/60	234	3,6	L46
140/60	260	3,6	Säck
168/60	288	2,4	Säck
219/60	339	2,4	Säck
273/60	393	1,2	Säck

t:80	Yd	lm/förp	frp
54/80	214	4,8	L46
60/80	220	3,6	L46
64/80	224	3,6	L46
70/80	230	3,6	L46
76/80	236	3,6	Säck
89/80	249	3,6	Säck
114/80	274	2,4	Säck
140/80	300	2,4	Säck
168/80	328	1,2	Säck
219/80	379	1,2	Säck
273/80	433	1,2	Säck

t:100	Yd	lm/förp	frp
114/100	314	1,2	Säck
140/100	340	1,2	Säck
168/100	368	1,2	Säck
219/100	419	1,2	Säck
273/100	473	1,2	Säck

t:120	Yd	lm/förp	frp
114/120	354	1,2	Säck
140/120	380	1,2	Säck
168/120	408	1,2	Säck
219/120	459	1,2	Säck

Marknadens bästa λ-värde!

Deklarerad värmekonduktivitet enl SS-EN ISO 13787

10	50	100	200	300	400	500
0,033	0,036	0,043	0,062	0,092	0,130	0,179

Högsta användningstemperatur: *500°C, ytbeklädnaden max 80°*
Euroklass: *A2L-s1,d0*

CE MED-godkänd

Kartongstorlekar

frp	format	kart/pall
L43	400 x 300 x 1211	12
L44	400 x 400 x 1211	9
L46	400 x 600 x 1211	6

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, 2016-12, MIA

www.isover-teknisk-isolering.se

ISOVER SAINT-GOBAIN